

ZŁĄCZKI AI

wg DIN 46267 część 2
do żył kabli Al do 10 kV
nie pracujących na
rozciąganie

Materiał: aluminium



Oznaczenie	Przekrój mm ²
10 ALU-ZE	10/10
16 ALU-ZE	16/16
2516 ALU-ZE	25/16
25 ALU-ZE	25/25
3525 ALU-ZE	35/25
35 ALU-ZE	35/35
5025 ALU-ZE	50/25
5035 ALU-ZE	50/35
50 ALU-ZE	50/50
7035 ALU-ZE	70/35
7050 ALU-ZE	70/50
70 ALU-ZE	70/70
9535 ALU-ZE	95/35
9550 ALU-ZE	95/50
9570 ALU-ZE	95/70
95 ALU-ZE	95/95
12035 ALU-ZE	120/35
12050 ALU-ZE	120/50
12070 ALU-ZE	120/70
12095 ALU-ZE	120/95
120 ALU-ZE	120/120
15070 ALU-ZE	150/70
15095 ALU-ZE	150/95
150120 ALU-ZE	150/120
150 ALU-ZE	150/150
185120 ALU-ZE	185/120
185150 ALU-ZE	185/150
185 ALU-ZE	185/185
240120 ALU-ZE	240/120
240150 ALU-ZE	240/150
240185 ALU-ZE	240/185
240 ALU-ZE	240/240
300185 ALU-ZE	300/185
300240 ALU-ZE	300/240
300 ALU-ZE	300/300
400 ALU-ZE	400/400
500 ALU-ZE	500/500
625 ALU-ZE	625/625
800 ALU-ZE	800/800
1000 ALU-ZE	1000/1000

ZŁĄCZKI AI SEKTOROWE

do żył kabli Al o profilu
sektorowym

Materiał: aluminium
Powierzchnia: metaliczna



Oznaczenie	Przekrój mm ²
SE 50 ALU-ZE-LE	35/50
SE 70 ALU-ZE-LE	50/70
SE 95 ALU-ZE-LE	70/95
SE 120 ALU-ZE-LE	95/120
SE 150 ALU-ZE-LE	120/150
SE 185 ALU-ZE-LE	150/185
SE 240 ALU-ZE-LE	185/240
SE 300 ALU-ZE-LE	240/300

Uwagi: przekrój żyły do sm/se
sm - żyła sektorowa wielodrutowa
se - żyła sektorowa jednodrutowa

ZŁĄCZKI AI Z PRZEGRODĄ

do żył kabli Al do 10 kV
nie pracujących na
rozciąganie

Materiał: aluminium
Powierzchnia: metaliczna



Oznaczenie	Przekrój mm ²
16 ALU-ZE-T	16/16
2516 ALU-ZE-T	25/16
25 ALU-ZE-T	25/25
3525 ALU-ZE-T	35/25
35 ALU-ZE-T	35/35
5025 ALU-ZE-T	50/25
5035 ALU-ZE-T	50/35
50 ALU-ZE-T	50/50
7035 ALU-ZE-T	70/35
7050 ALU-ZE-T	70/50
70 ALU-ZE-T	70/70
9535 ALU-ZE-T	95/35
9550 ALU-ZE-T	95/50
9570 ALU-ZE-T	95/70
95 ALU-ZE-T	95/95
12035 ALU-ZE-T	120/35
12050 ALU-ZE-T	120/50
12070 ALU-ZE-T	120/70
12095 ALU-ZE-T	120/95
120 ALU-ZE-T	120/120
15070 ALU-ZE-T	150/70
15095 ALU-ZE-T	150/95
150120 ALU-ZE-T	150/120
150 ALU-ZE-T	150/150
185120 ALU-ZE-T	185/120
185150 ALU-ZE-T	185/150
185 ALU-ZE-T	185/185
240120 ALU-ZE-T	240/120
240150 ALU-ZE-T	240/150
240185 ALU-ZE-T	240/185
240 ALU-ZE-T	240/240
300185 ALU-ZE-T	300/185
300240 ALU-ZE-T	300/240
300 ALU-ZE-T	300/300
400240 ALU-ZE-T	400/240
400300 ALU-ZE-T	400/300
400 ALU-ZE-T	400/400
500 ALU-ZE-T	500/500
625 ALU-ZE-T	625/625

ZŁĄCZKI AI DO 36kV

do żył kabli Al do 36 kV
nie pracujących na
rozciąganie

Materiał: aluminium
Powierzchnia: metaliczna



Oznaczenie	Przekrój mm ²
25 ALU-H	25/25
3525 ALU-H	35/25
35 ALU-H	35/35
5025 ALU-H	50/25
5035 ALU-H	50/35
50 ALU-H	50/50
7035 ALU-H	70/35
7050 ALU-H	70/50
70 ALU-H	70/70
9550 ALU-H	95/50
9570 ALU-H	95/70
95 ALU-H	95/95
12070 ALU-H	120/70
12095 ALU-H	120/95
120 ALU-H	120/120

Oznaczenie	Przekrój mm ²
15095 ALU-H	150/95
150120 ALU-H	150/120
150 ALU-H	150/150
185120 ALU-H	185/120
185150 ALU-H	185/150
185 ALU-H	185/185
240150 ALU-H	240/150
240185 ALU-H	240/185
240 ALU-H	240/240
300 ALU-H	300/300
400 ALU-H	400/400
500 ALU-H	500/500
625 ALU-H	625/625
800 ALU-H	800/800
1000 ALU-H	1000/1000

ZŁĄCZKI AI DO 36kV Z PRZEGRODĄ

do żył kabli Al do 36 kV
nie pracujących na
rozciąganie

Materiał: aluminium
Powierzchnia: metaliczna



Oznaczenie	Przekrój mm ²
25 ALU-H-T	25/25
3525 ALU-H-T	35/25
35 ALU-H-T	35/35
5025 ALU-H-T	50/25
5035 ALU-H-T	50/35
50 ALU-H-T	50/50
7025 ALU-H-T	70/25
7035 ALU-H-T	70/35
7050 ALU-H-T	70/50
70 ALU-H-T	70/70
9525 ALU-H-T	95/25
9535 ALU-H-T	95/35
9550 ALU-H-T	95/50
9570 ALU-H-T	95/70
95 ALU-H-T	95/95
12025 ALU-H-T	120/25
12035 ALU-H-T	120/35
12050 ALU-H-T	120/50
12070 ALU-H-T	120/70
12095 ALU-H-T	120/95
120 ALU-H-T	120/120
15025 ALU-H-T	150/25
15035 ALU-H-T	150/35
15050 ALU-H-T	150/50
15070 ALU-H-T	150/70
15095 ALU-H-T	150/95
150120 ALU-H-T	150/120
150 ALU-H-T	150/150
18525 ALU-H-T	185/25
18535 ALU-H-T	185/35
18550 ALU-H-T	185/50
18570 ALU-H-T	185/70
18595 ALU-H-T	185/95
185120 ALU-H-T	185/120
185150 ALU-H-T	185/150
185 ALU-H-T	185/185
24025 ALU-H-T	240/25
24035 ALU-H-T	240/35
24050 ALU-H-T	240/50
24070 ALU-H-T	240/70
24095 ALU-H-T	240/95
240120 ALU-H-T	240/120
240150 ALU-H-T	240/150
240185 ALU-H-T	240/185
240 ALU-H-T	240/240