

Osprzęt kablowy

Głowica kablowa HITU3 i HOUTU3

Głowice kablowe wewnętrzne typu HITU3 i napowietrzne typu HOUTU3 służą do zakończenia kabla EXCEL i AXCES. Zestawy zawierają komponenty służące do wykonania zakończenia 3 faz kabli uniwersalnych. Głowice instalowane w pozycji pionowej mogą być skierowane końcówkami kablowymi zarówno do góry, jak i do dołu. Należy jedynie zwrócić uwagę na prawidłowy montaż kloszy.

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.

TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE U _o /U [kV]	PRZEZNACZENIE DO	ZASTOSOWANIE	MASA (g)
HITU3.2401	12/20	EXCEL	Wnętrzowe	1154
HOUTU3.2401	12/20	EXCEL	Napowietrzne	1300
HITU3.2402	12/20	AXCES	Wnętrzowe	1348
HOUTU3.2402	12/20	AXCES	Napowietrzne	1492



Zestaw końcówek kablowych L-EXCEL i L-AXCES

Zestaw końcówek kablowych L-EXCEL zawiera prasowane końcówki dostosowane do żył roboczych kabla EXCEL i końcówkę ze zrywalnymi łbami śrub do żyły powrotnej.

Końcówki na żyłach roboczych należy zaprasowywać wyłącznie matrycami dla miedzi o wyróżniku 10 zgodnie z DIN.

Zestaw końcówek kablowych L-AXCES zawiera prasowane końcówki do żył roboczych kabla i końcówkę ze zrywalnymi łbami śrub do żyły powrotnej. Końcówki na żyłach roboczych należy zaprasowywać wyłącznie matrycami dla aluminium o wyróżniku 18 zgodnie z DIN.

Zestaw L-AXCES2 służy łączenia kabla AXCES bezpośrednio do szyn miedzianych.

Otwory końcówek do żył roboczych i żył powrotnych kabli EXCEL i AXCES wykonane są pod śruby M12.

TYP	MATRYCE	PRZEZNACZENIE DO	MASA (g)
L-EXCEL	ST120.10Cu	EXCEL	105
L-AXCES1	ST120.18Alu	AXCES	251
L-AXCES2	ST120.18Alu	AXCES	270



Mufa przelotowa HJU33

Mufa HJU33.2401 służy do łączenia kabli typu EXCEL, a mufa HJU33.2402 służy do łączenia kabli typu AXCES.

Mufy pracujące w linii napowietrznej nie powinny przenosić pełnych napiężeń kabli.

W związku z tym w celu przenoszenia napiężeń kabli należy stosować spirale odciągowe wraz z uchwytnymi COL 52 i linkami stalowymi COL52.xx.

Zestawy nie zawierają złączek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.

TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE U _o /U [kV]	PRZEZNACZENIE DO	DŁUGOŚĆ (mm)	MASA (g)
HJU33.2401	12/20	EXCEL	1500	2536
HJU33.2402	12/20	AXCES	1700	3441



Zestaw złączek kablowych C-EXCEL i C-AXCES

Zestawy złączek kablowych dostosowane są do muf typu HJU33.

Zestaw C-EXCEL zawiera złączki prasowane do żył roboczych i złączkę ze zrywalnymi łbami śrub do żyły powrotnej. Złączki na żyłach roboczych należy zaprasowywać wyłącznie matrycami dla miedzi o wyróżniku 8 zgodnie z DIN. Zestaw C-AXCES zawiera złączki prasowane do żył roboczych i złączkę ze zrywalnymi łbami śrub do żyły powrotnej. Złączki na żyłach roboczych należy zaprasowywać wyłącznie matrycami dla aluminium o wyróżniku 18 zgodnie z DIN.

TYP	MATRYCE	PRZEZNACZENIE DO	MASA (g)
C-EXCEL	ST120.8Cu	EXCEL	139
C-AXCES	ST120.18Alu	AXCES	274

